

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JAVEL 12° - BLEEKWATER 12° CHL12° GRADEN

ZUIVERT, ONTVLEKT, BLEEKT, ONTGEURT,
ASSAINT, DETACHE, BLANCHIT, DESODORISE

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap of onderneming

Product benaming:

JAVEL 12° - BLEEKWATER 12°: NATRIUM
HYPOCHLORIET OPLOSSING 3,834 % ACTIEVE CHLOOR.

Leverancier:

DACO CHEMIE
Polderstraat 13 A 8700 Tielt
Tel: 051 / 68 85 03

Telefoonnummer voor noodgevallen:

Anti - gif Centrum Tel: 070 / 245 245 (Uitsluitend voor een
behandelend arts bij vergiftiging)

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische naam van de stof:

NATRIUM HYPOCHLORIET OPLOSSING Formule: NaOCl

Synoniemen:

NATRIUMHYPOCHLORIET OPLOSSING

Gevaarlijke bestanddelen:

actief chloor 3,834 %

gewicht

1. LITER 1.040 KG

Symbo(o)l(en),



GHS07

3. Gevaren

Belangrijke gevaren:

Ontleedt onder invloed van zonlicht.

De waterige oplossing is een sterke base en reageert heftig met zuren, onder vorming van corrosief gas: chloor. Tast alle metalen aan.

Specifieke gevaren:

Roodheid op de huid.

Contact met de ogen.

Niet in combinatie met andere producten gebruiken, er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JAVEL 12° - BLEEKWATER 12°

4. Eerstehulpmaatregelen

Inademing:	In de frisse lucht brengen. Hou het slachtoffer rustig in een halfzittende houding.
Contact met de huid:	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk met overvloedig water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Een arts raadplegen.
Contact met de ogen:	Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Een arts raadplegen.
Bij inslikken:	Mond spoelen. <i>Geen braken opwekken.</i> Veel koud water drinken.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen:	Bij brand in directe omgeving, alle blusstoffen toegestaan.
Specifieke risico's:	Het product zelf brandt niet. Heeft wel chemische reacties met andere stoffen.
• Specifieke methoden:	Standaardprocedure voor chemische branden. Containers en tanks afkoelen door het spuiten van water.
Specifieke beschermende uitrusting voor brandweerlieden:	Gebruik bij brand persluchtmaskers en draag beschermende kleding.

6. Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:	Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Milieuvoorzorgsmaatregelen:	Kleine hoeveelheid wegspoelen met veel water.
Reinigingsmethoden:	Beschermende kleding dragen. Onschadelijk maken met behulp van een natriumthiosulfaat oplossing.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JAVEL 12° - BLEEKWATER 12°

7. Hantering en opslag

Hantering: Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.*
Dampen niet inademen.*
Het bleekwater enkel aanlengen met zuiver water.

Technische maatregelen / voorzorgsmaatregelen: Oogdouches voor noodgevallen dienen aanwezig te zijn.

Opslag: Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren.
Gescheiden houden van zuren en reducerende middelen.

Verpakkingsmateriaal: Met polyester – en glasvezelversterkte PVC, glas, polyethyleen (HD), eboniet

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling, persoonlijke bescherming

Technische maatregelen: Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

Hygiënische maatregelen: Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.

Persoonlijke bescherming:

* Bescherming van de ademhalingswegen: Bij ontoereikende ventilatie een persluchtmasker dragen.

* Bescherming van de handen: PVC handschoenen

* Bescherming van de ogen: gelaatsscherm

* Bescherming van de huid en het lichaam: beschermende kleding

9. Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand: vloeibaar

Kleur: geel – groen

Geur: Chloor

Kookpunt./ traject: Begint te ontleden beneden het kookpunt.

PH: 8 à 9 (20°C)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JAVEL 12° - BLEEKWATER 12°

Smeltpunt / traject:	Beginnt te kristalliseren bij – 20°C.
Ontledingstemperatuur:	> 30 °C
Relatieve dichtheid:	1 (water = 1)
Vlampunt:	Niet van toepassing.
Explosiegrensen:	- onderste: Niet van toepassing. - bovenste: Niet van toepassing.
Oxidatie-eigenschappen:	De stof is een sterk oxidatiemiddel en reageert met brandbare en reducerende stoffen.
Oplosbaarheid:	- Wateroplosbaarheid: volledig oplosbaar.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit:	Stabiel < 30°C.
Te vermijden omstandigheden:	Ontleedt bij verhitting.
Te vermijden stoffen:	Sterk oxidatiemiddel dat heftig reageert met andere producten.
Gevaarlijke ontledingsproducten:	Chloor, zuurstof, gasvormig zoutzuur.

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit:	- Inademing:	bijtend, keelpijn, hoesten
	- Contact met de huid:	roodheid, zwakheid, blaren
	- Contact met de ogen:	bijtend, roodheid, slecht zien
	- Bij inslikken:	bijtend, keelpijn, buikpijn, misselijkheid

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JAVEL 12° - BLEEKWATER 12°

Chronische toxiciteit: - Geen voor zover bekend.

Sensibilisatie: - Geen voor zover bekend.

12. Milieu – informatie

Ecotoxiciteitseffecten: Mobiliteit: volledig en snel oplosbaar in water.
Water – en bodemverontreinigend.
Ontleedt onder invloed van zonlicht onder vorming van natriumchloride (keukenzout) en zuurstof.

Verdere informatie: Toxiciteit voor vissen: Geen informatie beschikbaar.

13. Instructies voor verwijdering

Afval van residuen / niet gebruikte producten: Onschadelijk maken met behulp van een natriumthiosulfaat oplossing.

Lege verpakkingen: Onschadelijk maken met behulp van zuiver water.
Spoelen met zuiver water.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

E.G. NR 017-011-01-9
UN 1791

ADR / RID:	Vervoer	A.D.R. vrij.
Klasse:		
Nummer:		

IMO / IMDG:

Klasse:	
Proper shipping name:	Bleekwater 12°

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JAVEL 12° - BLEEKWATER 12°

15. Wettelijk verplichte informatie

Classificering volgens EEG – richtlijnen:

Bleekwater 12°
Javel 12°

EINECS No.:

Symbo(o)l(en):



Niet verplicht.

Vormt vergiftigde gassen in de lucht met zuren.

GHS07
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden.
H400 : Giftig voor in het water levende organismen.
H355 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
EUH031 : Vormt giftig gas in contact met zuren.
P260 : Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 : BIJ CONTACT MET DE OGEN OF HUID
(Of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid met water afspoelen / afdouchen.
P310 : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
P405 : Achter slot bewaren.
P501 : De inhoud en verpakking verwerken volgens de plaatselijke /
Regionale / nationale / internationale voorschriften.
KOEL EN DONKER BEWAREN

H314 : Provoque de graves brûlures de la peau.
H400 : Toxique pour les organismes aquatiques.
H355 : Peut irriter les voies respiratoires.
EUH031 : au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
P260 : Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU
(Ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau / se doucher.
P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P405 : Garder sous clef.
P501 : Éliminer le contenu/ récipient conformément à la
réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
CONSERVER AU FRAIS ET À L'ABRI DE LA LUMIÈRE

Niet vermengen met zuren of andere producten.

16. Overige informatie

Wetgeving:

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de richtlijn 91/155/EEG en aan het gestelde in het Belgisch Staatsblad van 17 mei 1993.

Waarschuwing:

Bovenstaande gegevens zijn met de grootst mogelijke zorg verzameld uit bestaande literatuur.
DACO CHEMIE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard of omvang ook, die uit het gebruik van deze gegevens kunnen voortvloeien.

Verdere informatie:

Wijzigingen en / of aanvullende gegevens t.o.v. de vorige uitgave zijn aangeduid met dit teken: *

Datum eerste uitgave: 01.11.93

Datum vorige uitgave: 01.11.2000

Datum uitgave: 01.04.2013

Versie: 4

FIRMA DACO
Polderstraat 13A – TIELT
Tel. 051-68.85.03

VEILIGHEIDSinFORMATIEBLAD

JAVEL 12° - BLEEKWATER 12°

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap of onderneming

SUPER BLEEKWATER SUPER EAU DE JAVEL

**ZUIVERT, ONTVLEKT, BLEEKT, ONTGEURT,
ASSAINT, DETACHE, BLANCHIT, DESODORISE**

H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden.
H400 : Giftig voor in het water levende organismen.
H355 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
EUH031 : Vormt giftig gas in contact met zuren.
P260 : Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 : BIJ CONTACT MET DE OGEN OF HUID
(Of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid met water afspülen / afdouchen.
P310 : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
P405 : Achter slot bewaren.
P501 : De inhoud en verpakking verwerken volgens de plaatselijke /
Regionale / nationale / internationale voorschriften.
KOEL EN DONKER BEWAREN

Product bevat : natriumhypochloriet oplossing
H314 : Provoque de graves brûlures de la peau.
H400 : Toxique pour les organismes aquatiques.
H355 : Peut irriter les voies respiratoires.
EUH031 : au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
P260 : Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU
(Ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau / se doucher.
P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P405 : Garder sous clef.
P501 : Éliminer le contenu / récipient conformément à la
réglementation locale / régionale / nationale / internationale.
CONSERVER AU FRAIS ET À L'ABRI DE LA LUMIÈRE
Le produit contient : hypochlorite de sodium, solution



GHS07

Antigifcentrum: 070 - 245 245

Centre anti-poison:

E.G. NR 017-011-01-9

UN 1791

H.R.BRUGGE 53520

B-8700

5Le

DACO

CHL12° GRADEN

Polderstraat 13 A, Tiel
Tel. 051 688 503

FIRMA DACO

Polderstraat 13A - TIEL

Tel. 051-68.85.03