

Suma[®] Crystal

Zuur glansdroogmiddel

A8

Productomschrijving

Suma Crystal A8 is een geconcentreerd laagschuimend glansdroogmiddel met kalkwerende werking voor machinale vaatwas.

Belangrijke eigenschappen

Suma Crystal A8 is een geconcentreerd zuur glansdroogmiddel speciaal ontwikkeld voor een breed gamma vaatwasmachines. Het product bevat een mengsel van laagschuimende oppervlakte-actieve stoffen waardoor uw vaat snel en zonder strepen droogt en de schuimproductie in de machine beperkt blijft. Suma Crystal A8 bevat ook kalkbestrijdingsmiddelen die kalkaanslag in de vaatwasmachine voorkomen bij middelhard tot hard water. Een speciale component maakt het product geschikt voor zachte metalen.

Voordelen

- Geeft een streep- en vlek vrij resultaat
- Geschikt voor hard water dankzij de kalkbestrijdingsmiddelen
- Geschikt voor zachte metalen
- Sterk geconcentreerd en daarom zuinig in gebruik

Gebruiksaanwijzing

Suma Crystal A8 wordt doorgaans gedoseerd in het laatste spoelwater van de vaatwasmachine via de automatische doseerapparatuur van Diversey Care of in sommige machines via de geïntegreerde doseerpompen, aan een minimum concentratie van 0,1 ml/L*. Het product kan ook handmatig gedoseerd worden in het spoelmiddelbakje van kleinere vaatwasmachines. De correcte dosering is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (waterhardheid, vervuilingsgraad, procedures).

Technische gegevens

Uitzicht: Helder groene vloeistof

pH-waarde onverdund: <2

Relatieve dichtheid [20°C]: 1.04 g/cm³

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet).

Het product bewaren in de oorspronkelijke, gesloten verpakking en beschermen tegen extreme temperatuurwaarden.

Product toepasbaarheid

Indien gebruikt zoals aanbevolen, is Suma Crystal A8 geschikt voor de meeste materialen die in keukens voorkomen.

Het onverdunde product is echter corrosief en tast messing en koper aan. Probeer dus contact met koperen of met koper gelegeerde buizen te vermijden. Gebruik bij voorkeur een injectiepunt in roestvrij staal.

Doseer het product niet in de buurt van een boiler.

**Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Deze kan echter variëren; consulteer uw Diversey Care commercieel vertegenwoordiger voor meer inlichtingen.*

www.sealedair.com

