

Divodes FG

Universeel desinfecteermiddel voor tussentijdse en eindbehandelingen (Toelatingsnummer 109 B)

Productomschrijving

Divodes FG is een gebruiksklare desinfecterende spray voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en keukens.

Belangrijke eigenschappen

- **Divodes FG** is een snelwerkende desinfecterende spray voor tussentijdse en eindbehandelingen.
- **Divodes FG** is veilig voor de behandeling van oppervlakken die in aanraking komen met voedingsmiddelen. Het product verdampt snel en laat geen residu achter. Het is uiterst geschikt voor de desinfectie van alcoholbestendige oppervlakken, machines en componenten (transportbanden, trechters, flescontrole apparatuur, watergevoelige componenten, enz.) en alle andere artikelen zoals snijplanken en de meest gangbare materialen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het product is eveneens geschikt voor de desinfectie van toonbanken in supermarkten, slagerijen, enz.
- Het is uiterst geschikt voor snelle, tussentijdse behandelingen om een goede hygiënestandaard te behouden alvorens de productie opnieuw opgestart wordt.
- **Divodes FG** is een evenwichtig mengsel van alcoholen voor een optimaal biocide effect. Het product heeft een ruim toepassingsgebied en is efficiënt in de verwijdering van bacteriën en gisten.

Voordelen

- Gebruiksklaar (geen verdunning nodig)
- Efficiënte desinfectie in een ruim toepassingsgebied
- Laagschuimend
- Uitermate geschikt voor vochtgevoelige zones
- Verdampt snel en laat geen aanslag achter

Gebruiksaanwijzing

Oppervlak eerst grondig reinigen

Divodes FG wordt overdund gebruikt. Het product op de oppervlakken verstuiwen en gedurende 5 minuten laten drogen. Naspoelen is niet nodig.

N.B. Vermijd het sprayen in de nabije omgeving van motoren of andere onbeschermd elektrische apparatuur. Vermijd aerosolvorming. Niet sprayen op hete oppervlakken en vermijd eveneens sprayen in de buurt van vuurhaarden.

VT29



Divosan™

Divodes FG

Universeel desinfecteermiddel voor tussentijdse en eindbehandelingen (Toelatingsnummer 109 B)

Technische gegevens

Uitzicht	Heldere, kleurloze vloeistof
Relatieve dichtheid bij 20°C	0.86
pH (puur bij 20°C)	8.8
COD-waarde	1510 gO ₂ /kg
Stikstofgehalte (N)	-
Fosforgehalte (P)	-

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet worden opgevat als specificatie.

Veilige hantering en opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden. Niet bewaren in de buurt van vuurhaarden.

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

Product toepasbaarheid

Divodes FG kan in de aanbevolen omstandigheden veilig toegepast worden op de meest gangbare materialen gebruikt in de voedingsindustrie. Vermijd toch het sprayen op polycarbonaat en ander plastic materiaal (plexiglas of acrylaat) dat gemakkelijk breekt.

Bij twijfel is het aan te raden het materiaal eerst te testen voor herhaaldelijk gebruik van dit product.

Goedkeuringen

Het toelatingsnummer voor **Divodes FG** is 109 B.

Microbiologische gegevens

EN 1276 : goedgekeurd bij 50% verdunning in hard water (300ppm als CaCO₃), lichte vervuiling (0.03% bovine albumine) en 5 minuten contacttijd bij 20°C.

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Verpakkingsgrootte	Type verpakking
Op aanvraag	2 x 5L	Bidon
7514486	6 x 0.75L	Spray