

TECHNISCHE FICHE “HD CLEANER”

ONTVET – REINIGT – ONTGEURT

HD – CLEANER

HORECA – INDUSTRIE – KMO

Toepassing :

HD-cleaner is een universeel, zeer krachtig alkalisch reinigings- en ontvettingsmiddel. Kan zonder te schaden gebruikt worden op geverfde oppervlakten, inox, plastic, beton, keramiek, hout, steen, glas, staal,... Bij regelmatig gebruik worden verstoppingen in afvoeren tegengegaan zonder aantasting van de buizen. HD-Cleaner is milieu-vriendelijk samengesteld en uitermate geschikt voor plaatsen waar hoge eisen worden gesteld i.v.m. gezondheid en hygiëne : zoals bakkerijen, slagerijen, grootkeukens, verzorgingstehuizen en dergelijke.

Gebruiksaanwijzing :

Nooit zuiver gebruiken doch steeds verdunnen zoals hieronder als richtlijn is aangegeven.

Het verdient de voorkeur, doch is niet noodzakelijk, dat het te ontvetten of te reinigen oppervlak warm is of dat het produkt wordt verdund met warm water. HD-Cleaner kan aangebracht worden door beneveling, inwassen of met hoge druk ,eventueel enkele minuten laten inwerken en na de behandeling direct naspoelen. Oude of ingebrande olie- vet- of eiwitten enkele malen bewerken teneinde deze te doordringen en op te lossen. Op aluminiumoppervlakken nooit laten inwerken doch onmiddellijk naspoelen. Aangezien het correct gebruik afhankelijk is van de graad van de vervulling, de toegepaste methode en het te bewerken oppervlak is het aan te raden, om overmatig gebruik te voorkomen, de verdunnings-verhouding zo te doseren dat met HD-Cleaner een zo economisch mogelijk maar toch bevredigend resultaat bekomen wordt.

Veiligheidsinformatie :

HD-Cleaner heeft een Ph-waarde van 13,5 en mag dus niet gebruikt noch opgeslagen worden tesamen met zure producten. Bewaren in een goed gesloten niet-metalen verpakking in een geventileerde vochtvrije ruimte. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Enkele verhoudingen:

Horeca	Combisteamer	½ à 1/3	naspoelen
	Bloed	½ à 1/5	naspoelen
	Eiwitten	1/3 à 1/5	naspoelen
	Inox	1/3 à 1/5	naspoelen
	Frigotoonbanken	1/5 à 1/10	naspoelen
	Vet / ingebrand vet	½ à 1/3	naspoelen
Industrie & garage	Insektenvlekken	1/3 à 1/5	naspoelen
	Interieurvlekken	1/5 à 1/20	naspoelen
	Motorblok	½ à 1/5	naspoelen
	Velgen	1/3 à 1/5	naspoelen
	Vet / Olie	½ à 1/3	naspoelen
	Wagen wassen	1/40	naspoelen
KMO	Frigo's	1/20 à 1/60	naspoelen
	Inox	1/20 à 1/50	naspoelen
	Leder	1/200 à 1/400	naspoelen
	muurtegels	1/20 à 1/30	naspoelen
	Ramen	1/50 à 1/60	naspoelen
	Werkvloeren	1/30 à 1/60	naspoelen
	Drukinkt	½ à ¼	naspoelen

Opgelet reinigen met hoge druk : 1/80

Irriterend

Antigifcentrum : 02/345.45.45